

RED CAME (1,000~2,400)

CAD CAM に対応する高精度延反と作業性を追及しました





バケット解反方式で、わずか46cmの低機構

REDのテンションフリーの特性をコンパクトに設計し、パイプレーション放縮機構(オプション)も内蔵できます。

- ◆ 丸巻反の円型、楕円、直径差、紙管折れなど、バケット延反でのシワの発生、テンションのばらつき地の目の乱れなど これらの原因を配慮した固有の解反機構です。
- ◆ 原反をセットし、バケットを左へ移行させることで生地に弛みをつくり、従来の光解反方式によってテンションフリーの延反を行います。ノーキャッチャー方式です。
- ◆ 堅牢で切れ味のよいカッターは、生地巾 だけを走行、カットさせられます。

★ MICON CAME は 液晶パネルにより 段積み、ブロック延反など 各種の設定ができます。




内蔵機能

- * バケット解反機構
- * 生地端揃え装置
- * 送りだし装置
- * キズ巻戻しカット
- * 枚数セット機構

オプション

- D₂ カッター (生地巾調整機能付)
- H 放縮同調延反装置
- C₁ 1方向延反キャッチャー (特殊生地用)
- C₂ 折り返し延反用キャッチャー (//)
- ヤールたたみ反装置



延反原反直径

MAX 40 cm

延反高さ

17 cm (折り返し延反 10 cm)

延反スピード

MAX 80 m/分

電力

単相 100V または 三相 200V

仕様

CAME・MICON CAME	縦 (cm)	巾 (cm)	高さ (cm)	単相・三相	重量
2,400 } 1,000	100 + 25 (カッター)	テーブル巾 + 50	46	750W	500 kg } 380 kg



株式会社 イヌカイ