

RED 解反機・放縮機

如何なる素材も1台の延反機でノーテンション延反するRED。
その製造技術が新たに開発した特許機構搭載の新鋭放縮機!!



UT-HL型 (放縮装置・検反灯付)

PAT. No. 第1495434号

重要視される高品質縫製品の、延反前工程の放縮作業を短時間により効果的に行います。

染工場等で原反を巻きとるとき、生地にはテンションがかかります。逆に言えば、テンションをかけないと生地は巻きとれません。原反を延反し裁断したあとに生地が縮むこの原因は、縫製面での縫い辛さや、製品の不安定さなどのよくない結果を生じさせます。

従来の放縮作業は……手間のかかる解反作業、放置のための長時間のロス、放置されつつ生地の重圧で下の生地が圧迫される等の不合理さから、放縮の必要性を認め乍らも懐疑的に作業が行われていたと言えます。

この放縮機は光電感知解反機構(PAT, P)が原反を宙吊りの状態に解反し、送り出されてゆく生地がステンレスネットの振動による放縮装置(PAT.)の上を通過する時、静電気が除去され同時に生地を自然状態にシュリンクするもので、従来の放縮に対する疑問を払拭する原理を備え、素材の安定に絶対的な効果を発揮します。



光電感知解反(PAT, P)



放縮装置(PAT.)



UT-H型 (放縮装置付・検反灯なし)

仕 額

電力(三相、单相) 400W

型 式	解 反 生 地 巾	寸 法 (cm)	オ ブ シ ョ ン
UT-1800	1,800 ㎜	縦 120・横 230・高さ 120	● バイブレーション放縮機構 (H) (PAT.)
主 要 装 備	● 光電感知解反装置 (スピードコントロール付) ● 逆転巻取り機構 ● 移動用キャスター		● 検反灯 (L)
● UT-1200～2400型は解反生地巾 120～240cm用 ● L型は検反灯付(高さ 160cm)			



株式会社 イマカニ

放縮装置・解反装置を搭載したRED全自動延反機、RED MR-PERFECTIONも併せて御検討下さい。全国、海外の有力工場に数多く御採用いただいております。